



Bezpečnostní dveře



Bezpečnostní dveře NovoSecur E-S 6

Třída bezpečnosti - WK2

Tloušťka křídla 40mm, 3-stranná polodrážka, pozinkovaný plech o tloušťce 0,88mm, 2ks bezpečnostních čepů a spodní náběžné těsnění. 4-násobné uzamčení křídla - střelka + západka + 2ks vyjíždějících čepů ve vrchní a spodní části křídla.
Zvukově izolační 29dB
Tepelně izolační UT=1,23 W/m2K

Dveřní křídla se dodávají vždy s nátěrem:

- standardní - základní nátěr práškovou barvou v RAL 9016

Vybavení

Dveře jsou standardně vybaveny bezpečnostním zámekem s FAB vložkou a bezpečnostním kováním klika-klika s krytkou FAB ze světlého ALU kovu + 3 klíče s kartou. Bezpečnost kování je určena DIN 18257 ES 2 ZA.

Příslušenství

- zámky - bezpečnostní, elektrické, panikové
- kování - bezpečnostní, panikové (i třibodové) - nerez nebo ALU kov
- FAB vložky pro panikové kování
- bezpečnostní karty pro FAB vložky
- samozavírač
- dveřní kukátko, okapnička protidešťová, bezpečnostní dveřní řetízek

Bezpečnostní dveře NovoSecur E-S 7

Třída bezpečnosti - WK3

Tloušťka křídla 52mm, 3-stranná polodrážka, pozinkovaný plech o tloušťce 1,0mm, 5ks bezpečnostních čepů, 2-násobné uzamčení křídla - střelka + západka.

Tepelně izolační UT=1,8 W/m2K
Zvukově izolační cca 32 dB

Dveřní křídla se dodávají vždy s nátěrem:

- standardní - základní nátěr práškovou barvou v RAL 9016
- SUPER-COLOR - finální barva v odstínech
- SUPER-MULTI-COLOR - finální nátěr v dezénech

Vybavení:

Dveře jsou standardně vybaveny bezpečnostním zámekem s FAB vložkou a bezpečnostním kováním klika-klika s krytkou FAB ze světlého ALU kovu + 3 klíče s kartou. Bezpečnost kování je určena DIN 18257 ES 2 ZA.

Příslušenství:

- zámky - bezpečnostní, elektrické, panikové
- kování - bezpečnostní, panikové (i třibodové) - nerez nebo ALU kov
- FAB vložky pro panikové kování
- bezpečnostní karty pro FAB vložky
- samozavírač
- dveřní kukátko, okapnička protidešťová, bezpečnostní dveřní řetízek

Bezpečnostní dveře NovoSecur E-S 9

Třída bezpečnosti - WK3

Tloušťka křídla 51mm, 3-stranná polodrážka, pozinkovaný plech o tloušťce 0,5 (1,0)mm, 5ks bezpečnostních čepů. 4-násobné uzamčení křídla - střelka + západka + 2ks vyjíždějících čepů ve vrchní a spodní části křídla.

Tepelně izolační UT=1,3 W/m2K
Zvukově izolační cca 37 dB

Dveřní křídla se dodávají vždy s nátěrem:

- standardní - základní nátěr práškovou barvou v RAL 9016
- SUPER-COLOR - finální barva v odstínech
- SUPER-MULTI-COLOR - finální nátěr v dezénech
- SUPER DEKOR - křídlo opatřeno fólií v dekoru dřeva (tato dveřní křídla lze použít pouze v interiéru)

Vybavení:

Dveře jsou standardně vybaveny bezpečnostním zámekem s FAB vložkou a bezpečnostním kováním klika-klika s krytkou FAB ze světlého ALU kovu + 3 klíče s kartou. Bezpečnost kování je určena DIN 18257 ES 2 ZA.

Příslušenství:

- zámky - bezpečnostní, elektrické, panikové
- kování - bezpečnostní, panikové (i třibodové) - nerez nebo ALU kov
- FAB vložky pro panikové kování
- bezpečnostní karty pro FAB vložky
- samozavírač
- dveřní kukátko, okapnička protidešťová, bezpečnostní dveřní řetízek

Bezpečnostní dveře NovoSecur E-S 4

Třída bezpečnosti - WK2

Tloušťka křídla 40mm, 3-stranná polodrážka, pozinkovaný plech o tloušťce 0,88mm, 2ks bezpečnostních čepů a spodní náběžné těsnění.
2-násobné uzamčení křídla - střelka + západka
Zvukově izolační 29dB
Tepelně izolační $UT=1,23 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dveřní křídla se dodávají vždy s nátěrem:

- standardní - základní nátěr práškovou barvou v RAL 9016

Vybavení:

Dveře jsou standardně vybaveny bezpečnostním zámekem s FAB vložkou a bezpečnostním kováním klika-klika s krytkou FAB ze světlého ALU kovu + 3 klíče s kartou. Bezpečnost kování je určena DIN 18257 ES 2 ZA.

Příslušenství:

- zámky - bezpečnostní, elektrické, panikové
- kování - bezpečnostní, panikové (i třibodové) - nerez nebo ALU kov
- FAB vložky pro panikové kování
- bezpečnostní karty pro FAB vložky
- samozavírač
- dveřní kukátko, okapnička protidešťová, bezpečnostní dveřní řetízek

Bezpečnostní dveře NovoSecur E-S 8

Třída bezpečnosti - WK2

Tloušťka křídla 40mm, 3-stranná polodrážka, pozinkovaný plech o tloušťce 0,88mm, 2ks bezpečnostních čepů a spodní náběžné těsnění.
6-násobné uzamčení křídla - střelka + západka + 4ks vyjiždějících čepů ve vrchní a spodní části křídla.
Zvukově izolační 29dB
Tepelně izolační $UT=1,23 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dveřní křídla se dodávají vždy s nátěrem:

- standardní - základní nátěr práškovou barvou v RAL 9016

Vybavení:

Dveře jsou standardně vybaveny bezpečnostním zámekem s FAB vložkou a bezpečnostním kováním klika-klika s krytkou FAB ze světlého ALU kovu + 3 klíče s kartou. Bezpečnost kování je určena DIN 18257 ES 2 ZA.

Příslušenství:

- zámky - bezpečnostní, elektrické, panikové
- kování - bezpečnostní, panikové (i třibodové) - nerez nebo ALU kov
- FAB vložky pro panikové kování
- bezpečnostní karty pro FAB vložky
- samozavírač
- dveřní kukátko, okapnička protidešťová, bezpečnostní dveřní řetízek

Bezpečnostní dveře NovoSecur E-S 5-53

Třída bezpečnosti - WK2

Tloušťka křídla 53mm, 3-stranná polodrážka, pozinkovaný plech o tloušťce 1.0 mm, 3ks bezpečnostních čepů.
2-násobné uzamčení křídla - střelka + západka.

Tepelně izolační $UT=0,9 \text{ W/m}^2$

Dveřní křídla se dodávají vždy s nátěrem:

- standardní - základní nátěr práškovou barvou v RAL 9016

Vybavení:

Dveře jsou standardně vybaveny bezpečnostním zámekem s FAB vložkou a bezpečnostním kováním klika-klika s krytkou FAB ze světlého ALU kovu + 3 klíče s kartou. Bezpečnost kování je určena DIN 18257 ES 2 ZA.

Příslušenství:

- zámky - bezpečnostní, elektrické, panikové
- kování - bezpečnostní, panikové (i třibodové) - nerez nebo ALU kov
- FAB vložky pro panikové kování
- bezpečnostní karty pro FAB vložky
- samozavírač
- dveřní kukátko, okapnička protidešťová, bezpečnostní dveřní řetízek